

Wielozadaniowa wysoka wydajność



Twój najszybszy partner w biurze


Wzmocnij swoją pracę biurową z nowym urządzeniem SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF}. Zaprojektowane aby zadbać o Twoje codzienne zadania z wydajnością jakiej wymaga dzisiejszy biznes. Urządzenia zostały zbudowane z myślą o niskim koszcie posiadania (TCO). Małe a zarazem silne, SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} dają Tobie wszystko, od szybkiego druku przez kopiowanie, skanowanie do dystrybucji dokumentów.

- Wysoka prędkość laserowego drukowania/kopiowania czarno białego (31/36 str./min.)
- Zaawansowane i przyjazne dla użytkownika skanowanie
- Bardzo prosta obsługa i konserwacja
- Szeroka gama obsługiwanych nośników
- Konkurencyjny koszt posiadania (TCO)
- Przyjazne dla środowiska

Prostota obsługi |

Kiedy nie masz czasu do stracenia, Twoje biurowe urządzenie musi być proste w obsłudze i konserwacji. SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} spełniają te oczekiwania.

- Jasny i prosty panel operacyjny z 7 calowym wyświetlaczem LCD
- Ergonomiczna budowa z dostępem do wszystkich materiałów eksploatacyjnych z przodu urządzenia
- Małe rozmiary i proste do wymontowania moduły drukarki i skanera
- Obsługa i konserwacja nie wymaga serwisu
- Jedyne w swoim rodzaju sterownik drukowania, interfejs oparty na ikonach
- Łatwy zdalny monitoring



45 sekundowy
czas nagrzewania

Praca gotowa na każdy termin

Wielozadaniowe rozwiązania w jednym urządzeniu, SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} dają Tobie wysoką produktywność w twojej firmie. Potężny kontroler przyspiesza wielozadaniowe zadania tak jak krótki czas nagrzewania (45 sek.) i czas pierwszy wydruku - 6,9 sek.



Obsługa papieru

- Gruby papier do 130g/m² z każdej kasety (do 162g/m² z podajnika ręcznego)
- Inteligentna ścieżka papieru zapobiega zacinaniu papieru
- Drukowanie na kopertach



Wydajna dystrybucja

- Komunikacja dzięki zaawansowanemu faksowi
- Uniwersalne skanowanie
- Skanowanie do e-maila – wysyłaj skany na każdą skrzynkę pocztową, zintegrowana książka adresowa pomaga Tobie zarządzać kontaktami
- Skanowanie do folderu – wysyłaj dokumenty do folderu w sieci bez dodatkowego oprogramowania i sprzętu sieciowego



Wybierz sprawdzonego i niezawodnego partnera

Zaprojektowane z myślą o klientach, SP 4100sf/SP 4110sf dają maksymalną wydajność druku za minimalną cenę. Dostajesz rozwiązania za niską z funkcjami urządzeń z najwyższej półki handlowej. Jako wiodący producent urządzeń biurowych Nashuatec gwarantuje wysoką jakość swoich urządzeń.

- Sprawdzona funkcjonalność
- Konkurencyjna cena zakupu
- Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności



Ekologia

Nashuatec w produkcji nie używa materiałów zawierających szkodliwych substancji. Nashuatec posiada unikalną energooszczędną technikę produkcji tonerów. Niski pobór mocy, cicha praca, czysta obsługa i druk dwustronny w urządzeniach SP 4100sf/SP 4110sf dba o środowisko naturalne.

DRUKARKA

Prędkość druku ciągłego:	SP 4100sf: 31 stron na minutę SP 4110sf: 36 stron na minutę
Pierwszy wydruk:	Mniej niż 6,9 sek.
Język drukarki/rozdzielczość:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1,200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1,200 x 600 dpi
Interfejs:	Standard: Karta sieciowa Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Bi-directional IEEE 1284 Opcje: Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Obsługiwane środowiska:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.1.1/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM® AIX v4.3 & 5L v 5.1/5.2/5.3 SAP® R/3® 3.x or later

SKANER

Rozdzielczość:	Maksymalnie 600 dpi
Rozmiar oryginalny:	Maksymalnie A4
Format wyjściowy:	PDF/TIFF (kolor/ czarno białe)
Sterowniki Sieć:	TWAIN
Skanowanie do e-maila:	SMT, TCP/IP
Adresy docelowe:	Maksymalnie 100 na zadanie
Zapisane adresy:	Maksymalnie 2000
Książka adresowa:	Przez LDAP
Skanowanie do folderu:	Przez SMB/NCP albo protokół FTP
Miejsce przeznaczenia:	Maksymalnie 32 foldery na zadanie

FAX

Układ:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kbps
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR
Szybkie wybieranie:	200 numerów
Wybieranie jedno przyciskowe:	20 numerów
Nadawanie:	200 numerów
Pojemność pamięci:	2 MB
LAN Fax:	Tak

OPROGRAMOWANIE

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000
Opcje:	Document management utilities & professional software solutions, @Remote Service, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2

OPCJE

Opcje wewnętrzne:	Dysk twardy 40GB, 128/256 MB SDRAM DIMM, Wireless LAN (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet, USB Host I/F, Data Overwrite Security Unit, VM Card, Data Storage Card
Opcje zewnętrzne:	1 x kaseta na 500 arkuszy ³ , podajnik kopert (60 kopert), dupleks

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner:	Czarny:	15,000 stron ⁴
---------------	---------	---------------------------

Aficio™SP 4100sf/SP 4110sf dostarczane są ze starterem na 6000 arkuszy.

- 1 Pierwszy zestaw kopiowany jest z prędkością 25 str./min.
- 2 Drukarka + skaner.
- 3 Maksymalnie 1 kasety możliwe do podłączenia.
- 4 Wartość zadruku zgodna z normą ISO/IEC 19752.

Dostępność urządzeń, opcji oraz oprogramowania prosimy skonsultować z najbliższym dostawcą Nashuatec.

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne	
Prędkość kopiowania¹:	SP 4100sf: 31 stron na minutę SP 4110sf: 36 stron na minutę	
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi	
Kopia wielokrotna:	do 99 kopii	
Czas nagrzewania:	Mniej niż 45 sekund	
Pierwsza kopia:	Mniej niż 13 sekund	
Zoom:	25 – 400% (w krokach co 1%)	
Pamięć:	Standard: 192 MB Maksimum: 384 MB	
Pojemność wejściowa papieru:	Standard: Kaseta na 500 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy Maksimum: 1100 arkuszy	
Pojemność wyjściowa papieru:	250 arkuszy	
Rozmiar papieru:	Kasety: A4 - A5 Podajnik ręczny: A4 - A6	
Gramatura:	Kasety: 60 - 130 g/m ² Podajnik ręczny: 60 - 162 g/m ² Dupleks: 64 - 105 g/m ²	
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)²:	510 x 602 x 756 mm	
Waga²:	Okol 23,7 kg	
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy²:	Tryb pracy: Maksymalnie 1026 W Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 27,5 W Tryb czuwania: 34,5 W	

